

5. НАСОСЫ И УПЛОТНЕНИЯ



МАТЕРИАЛ	88622
Описание	ПОГРУЖНОЙ НАСОС Тип UNILIFT P505011A3V, 1.9KW, 400V, 3.0A, 2785 об/мин
Назначение	Дренирование
Применение	Все объекты КПО
Категория товаров	НАСОСЫ, ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МАТЕРИАЛ	18860
Описание	ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК: ВД 80ММ, НД 140ММ, ШИРИНА 26ММ, РАДИАЛЬНЫЙ ПОДШИПНИК С ГЛУБОКОЙ КАНАВКОЙ, ТИП С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА РАДИАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗАЗОР СЗ, УПЛОТНЕНИЕ – ОТСУТСТВУЕТ
Назначение	Несет нагрузки, уменьшает трение, фиксирует движущиеся детали агрегата
Применение	Насосы конденсата на установке КПК
Категория товаров	НАСОСЫ, ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

5. НАСОСЫ И УПЛОТНЕНИЯ



МАТЕРИАЛ	64325
Описание	МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ: КАРТРИДЖ 25ММ, 0250/5620/SP/W24006, ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
Назначение	Предотвращение утечек жидкостей и газов и дальнейшего попадания их в окружающую среду
Применение	Насос сброса технологической воды, Завод КПК
Категория товаров	НАСОСЫ, ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МАТЕРИАЛ	62473
Описание	МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ: ТИП MG1/40-G6 Q1Q1EGG, ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
Назначение	Предотвращение утечек жидкостей и газов и дальнейшего попадания их в окружающую среду
Применение	Насос циркуляции охлаждающей воды
Категория товаров	НАСОСЫ, ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

5. НАСОСЫ И УПЛОТНЕНИЯ



МАТЕРИАЛ	45092
Описание	ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК: ГЛУБОКАЯ КАНАВКА, ОДНОРЯДНЫЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОТКРЫТОГО ТИПА, ВНУТРЕННИЙ ЗАЗОР СЗ, 60ММ ВД, 130ММ НД, ШИРИНА 31ММ 2.1ММ РАДИУС, МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 120 С, МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПО F 248, СЕТКА ПОДШИПНИКА ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ ПОЛИАМИДНОГО МАТЕРИАЛА
Назначение	Несет нагрузки, уменьшает трение, фиксирует движущиеся детали агрегата
Применение	Насосы растворителя на установке КПК
Категория товаров	НАСОСЫ, ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

для дополнительной
информации:



Для получения дополнительной
информации о паспортах товаров
и других запросов, пожалуйста,
обращайтесь по адресу:
OpenDayEvent@kpo.kz